

Nazwa Wykonawcy:

Imię i nazwisko Wykonawcy – dotyczy osób fizycznych:

Adres siedziby Wykonawcy:

Adres zamieszkania Wykonawcy – dotyczy osób fizycznych:

Adres poczty elektronicznej:

Nr telefonu:

Nr faksu:

Numer REGON:

Nr NIP:

Nr KRS – jeżeli dotyczy:

FORMULARZ OFERTOWY – CZĘŚĆ 2
URZĄDZENIA MECHANICZNE I ELEKTRYCZNE

1. Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: *dostawa doposażenia dla szkół/placówek w projekcie „Zawodowy Dolny Śląsk” – pomoce naukowe, zgodnie z Wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za maksymalne wynagrodzenie w kwocie:*

Wartość oferty brutto w wysokości: zł

Słownie złotych:

Wartość oferty netto w wysokościzł

Słownie złotych:

Podatek VAT%

Wartość podatku VAT..... zł

Zawodowy Dolny Śląsk

2. Szczegółowy opis wraz z opisem parametrów oferty:

LP	NAZWA	SZCZEGÓŁOWY OPIS	ILOŚĆ	MIEJSCE DOSTAWY	NAZWA ARTYKUŁU, OPIS PARAMETRÓW, (Dołączenie specyfikacji urządzenia – jeżeli dotyczy)	Cena jednostkowo -wa netto	Cena jednostkowo-wa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	termometr magazynowy	termometr elektroniczny przeznaczony jest do pomiaru temperatury powietrza. Stosowany w laboratoriach, systemach klimatyzacji, suszarniach, pomieszczeniach magazynowych (ISO), farmacji (GMP), archiwach, rolnictwie, szklarniach, dojrzewalniach owoców, w przemyśle spożywczym (HACAP), posiada dwa czujniki. Jeden do pomiaru temperatury na zewnątrz drugi wbudowany w termometr do pomiaru temperatury wewnątrz pomieszczenia z możliwością odczytu jednocześnie dwóch temperatur na 2 wyświetlaczach LCD Zakres pomiarowy: -10...+40°C (IN); -50...+60°C (OUT) Element pomiarowy: termistor Wejście: IN- czujnik umieszczony w obudowie termometru, OUT- czujnik na 3m przewodzie Dokładność: ±1°C Czas próbkowania: 1/sek Obudowa: tworzywo sztuczne Certyfikat bezpieczeństwa EMC – oznakowane CE	3	Strzelin					
2	psychrometr magazynowy	Ręczny miernik 3 w 1 przeznaczony do pomiarów temperatury, względnej wilgotności powietrza i temperatury powierzchni, Jednocześnie widoczny pomiar z trzech czujników (pirometru, temperatury i wilgotności) Automatyczne wyłączenie dla zachowania żywotności baterii	3	Strzelin					

Zawodowy Dolny Śląsk

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020



2



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



3	higrometr magazynowy	<p>Podświetlenie wyświetlacza Wyznaczenie punktu rosy Funkcja Psychrometru Zakresy Pomiarowe: Pirometr - 40 ~ 500 °C, Temperatura Powietrza: -20 ~ 50°C, Wilgotność: 0-100 % Dokładność: Pirometr ±2% w.w. lub ±2 °C, Temperatura Powietrza: ± 0,6 °C, Wilgotność: ± 3% dla temp 25 °C Czas odpowiedzi: 500ms (Pirometr) Interfejs RS232 (umożliwia podłączenie do komputera)</p>	3	Strzelin				
4	waga stołowa elektroniczna	<p>Higrometr elektroniczny do szybkiego pomiaru temperatury i wilgotności w dowolnym momencie Funkcje/cechy pomiar temperatury i wilgotności powietrza histogram wskazuje wartości wilgotności i temperatury wyświetlana aktualna i zapamiętana temperatura oraz wilgotność, jak również data i godzina duży, czytelny wyświetlacz LCD w zestawie: higrometr fabryczny certyfikat kalibracji uchwyty do zamocowania na ścianie komplet baterii instrukcję obsługi Parametry mierzone: temperatura (°C, °F), wilgotność powietrza (% RH)</p>	3	Strzelin				

Zawodowy Dolny Śląsk

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020



2



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



	<p>interfejs RS 232C; współpraca z drukarkami CAS DEP, CAS DLP, komputerem PC; szalka ze stali nierdzewnej; wskaźniki: Zero, Stable, Niski poziom baterii; funkcje: Wł/Wył, Zero, Tara, Liczenie sztuk, Określenie odchyłki procentowej od masy wzorcowej, Limity wagowe, Limity sztukowe, Sumowanie wskazań, Hold (Uśrednianie wyniku); zakres ważenia 15kg (6/15); działka legalizacyjna 2/5g;</p>					
5	<p>Refraktometry</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Refraktometr do płynów samochodowych <ul style="list-style-type: none"> • wyświetlacz cyfrowy • optyczne badanie płynów • wodoszczelna obudowa • szklany przyzmat • zakres pomiaru dla punktu zamarzania: od -51°C do 0°C • zakres pomiaru dla zawartości kwasu: od 1,10 do 1,40 • dokładność przy pomiarze zawartości kwasu: 0,01 • zakres pomiaru mocznika: od 30% do 35% • dokładność przy pomiarze mocznika: 0,2% • pomiar płynów do spryskiwaczy • pomiar płynów do chłodnic • pomiar płynów akumulatorowych • pomiar płynu AdBlue • automatyczna kompensacja temperatury 2. Refraktometr do pomiaru zawartości cukru <ul style="list-style-type: none"> • wyświetlacz cyfrowy • zakres 0-85% Brix / 0-80°C / 0-230 Oechslega • dokładność pomiaru ±0,5°C, ±0,1 Bx 	1	Strzelin			

Zawodowy Dolny Śląsk

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020



2



		<ul style="list-style-type: none"> • podwójny wyświetlacz zawartości cukru i temperatury • wodoszczelna obudowa • szklany przyrząd • automatyczna kompensacja temperatury • pomiar zawartości cukru w płynach tj. napoje, soki, zupy, sosy, konfitury, miody itp. <p>3. Refraktometr do pomiaru chloroku sodu</p> <ul style="list-style-type: none"> • wyświetlacz cyfrowy • zakresy 0-28g / 100g; 0-34g / 100ml; 0-26 Baumé; 1,000-1,216 gęstość wzgl.; 0-80°C • dokładność pomiaru ±0,5°C • podwójny wskaźnik NaCl i temperatury • 4 jednostki pomiarowe (g/100g; g/100ml, Baumé, gęstość wzgl.) • wodoszczelna obudowa • szklany przyrząd • automatyczna kompensacja temperatury • pomiar zawartości chloroku sodu w roztworach w przemyśle żywnościowym itp. podczas produkcji serów, solanek, konserw, marynat, przypraw, zup, sosów itp. 	1				
6	Metkownica	<p>Dwurzędowa metkownica numeryczna Drukuję 10 cyfr w górnym rzędzie i min 8 cyfr w dolnym rzędzie Dostępne znaki: cyfry 0-9, kg, g, zł, /, -,\$ i inne Zawartość zestawu: metkownica pasek na rękę zestaw metek startowych białych. zapasowa rolka tuszująca + 1 rolka tuszująca (zamontowana w urządzeniu)</p>	3	Strzelin			
7	Miernik rezystancji	Miernik impedancji pętli zwarcia o minimalnym zakresie.	3	Nowa Ruda			

Zawodowy Dolny Śląsk



8	autotransformatory	<p>Pomiar impedancji pętli zwarcia ZS w zakresie od 0,2 – 200 Ω</p> <p>Prąd zwarcia I_K : 0,115÷1769 A (U_n =230 V)</p> <p>Pomiar napięcia AC: 0÷400 V</p> <p>45- 65 Hz</p>	3	Nowa Ruda								
9	Licznik zużycia energii elektrycznej jednofazowy	<p>Minimalne wymagania:</p> <p>Napięcie zasilania nominalne- 230V/50Hz</p> <p>Napięcie wyjściowe- 0-250V</p> <p>Moc znamionowa-1kVA</p> <p>Ilość Faz –Jednofazowy</p>	3	Nowa Ruda								
10	Licznik energii elektrycznej trójfazowy	<p>Minimalne wymagania:</p> <p>- 1 fazowy</p> <p>- wyświetlacz LCD (liczba wyświetlanych cyfr 5+1=00000,0 kWh)</p> <p>- prąd bazowy 5A</p> <p>- prąd maksymalny 80A</p> <p>- częstotliwość impulsów 1000 imp/kWh</p> <p>- dokładność pomiaru 0,1kWh</p> <p>- port RS-485</p> <p>- zasilanie: 230 AC, 50/60Hz</p>	3	Nowa Ruda								
11	Komplet narzędzi monterskich	<p>Minimalne wymagania:</p> <p>zasilanie 3x230V/380V AC, 50/60Hz</p> <p>wyświetlacz LCD (liczba cyfr 6+2=000000,00 kWh)</p> <p>częstotliwość impulsów 1000 imp/kWh</p> <p>prąd 3 x 5(80)A</p> <p>dokładność 0,1 kWh</p>	2	Sroda Śląska								

Zawodowy Dolny Śląsk

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



	<p>Rozmiary : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm</p> <p>2. 9 częściowy zestaw mocnych i długich kluczy imbusowych z kulką</p> <p>Zestaw kluczy sześciokątnych wykonany zgodnie z normą DIN 911. Zestaw zawiera 9 kluczy w rozmiarze od 1.5 do 10 mm w praktycznym opakowaniu. Kuliste końcówki o kącie roboczym do 30° zwiększają funkcjonalność narzędzi.</p> <p>Certyfikat TÜV, ISO 2936.</p> <p>Zawartość - 9 kluczy: 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm</p> <p>Uchwyt 2-funkcyjny z możliwością zawieszania na ścianie lub do paska.</p>	2				
12	<p>Komplet narzędzi i przyrządów pomiarowych</p> <p>3. Klucze TORX T10-T50 ze stali S2.</p> <p>Rozmiary: T 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50.</p> <p>1. Woltomierz Woltomierz analogowy z naroznym usytuowaniem wskazówki Zakres pomiarowy: 0-500V Mocowanie: 2 x 2,5mm² za pomocą wkrętów Stopień ochrony: IP2x</p> <p>2. Watomierz analogowy Watomierz analogowy jednofazowy Zakres: AC/DC 60-120-240-480V Dokładność: 2,5% (DC), 1%(AC) Częstotliwość 0-500 Hz Bezpieczniki 1A/500V</p> <p>3. Amperomierz analogowy 3A DC</p>	3	Środa Śląska			

Zawodowy Dolny Śląsk

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020



2



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



	<p>Analogowy amperomierz panelowy zakres 3A klasa 2.5</p> <p>4. Amperomierz cęgowy Cyfrowy miernik cęgowy przeznaczony do bezpośredniego pomiaru prądu przemiennego do 400 A. Przyrząd pozwala także zmierzyć napięcia stałe i przemiennie do 600 V (z wykorzystaniem przewodów pomiarowych). Dodatkowe funkcje to pomiar rezystancji oraz ciągłości połączeń z sygnalizacją akustyczną, oraz pomiar temperatury za pomocą sondy znajdującej się w wyposażeniu miernika. pomiar prądu stałego przemiennego pomiar napięcia stałego i przemiennego do 600V pomiar rezystancji i test ciągłości połączeń dźwiękowa sygnalizacja ciągłości obwodu (dla wartości mniejszej od 50Ω) pomiar temperatury (jednostki Fahrenheita i Celsjusza) pomiar częstotliwości pomiar pojemności test diod wyświetlacz LCD pokrowiec w zestawie</p>	1				
	<p>5. Czujnik zegarowy CZUJNIK ZEGAROWY 1/0.001MM</p> <p>Typ zegarowy Podziałka 0,001 mm Zakres 1 mm Skala 0 - 100 - 0 Tarcza podziałki obracana, z dwoma nastawianymi wskaźnikami pola tolerancji Dodatkowa wskazówka, z działkami co 0,2 mm do</p>	1				

Zawodowy Dolny Śląsk

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



	<p>całego mm Korpus z aluminium Wymieniaina końcówka pomiarowa Tolerancja wg DIN 878</p>					
6.	<p>Kątomierz uniwersalny Kątomierz zegarowy z lupą Zakres pomiarowy: 360 ° (90 ° x 4). Noniusz 5 ' Kątomierz w zestawie z 3 szynami pomiarowymi (dł. 150, 200, 300 mm) Skala matowy chrom. Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej hartowanej. Zestaw w etui.</p>	1				
7.	<p>Mikrometr do gwintów Para końcówek do mikrometru do gwintów wewnętrznych Whitworth, o kącie przyłożenia 55°, oraz o zakresie skoków gwintów 14-10. Parametry techniczne: Skoki gwintów: 14-10 Rodzaj gwintu: Whitworth Kąt przyłożenia: 55° W zestawie: para końcówek, etui</p>	1				
8.	<p>Suwmiarka z odczytem elektronicznym Wykonana ze szlachetnej stali nierdzewnej hartowanej, 3 funkcyjna: pomiar zewnętrzny, pomiar wewnętrzny, pomiar głębokości, duży wyświetlacz cyfrowy, interfejs RS232 temperatura pracy SOC do 4000C śruba blokująca i kółko ułatwiające przesuw</p>	1				

Zawodowy Dolny Śląsk

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



	<p>odczyt co 0,01mm / 0,0005", dostarczana w otwieranym pudełku z tworzywa sztucznego. Dane techniczne: zakres pomiarowy: 0 – 150 mm, długość szczęk: 40mm, odczyt 0,01mm / 0,0005 cala, jednostka pomiaru: mm i cale.</p> <p>9. Suwmiarka modułowa Suwmiarka modułowa elektroniczna Zakres M 2-30 mm 0.01 Suwmiarka do pomiarów kót zębatych, wykonana jest ze stali nierdzewnej hartowanej i odpuszczanej. Narzędzie posiada pokrętła do precyzyjnej regulacji oraz przyciski ON/OFF, MM/INCH i ZERO. Odczyt w zakresie 0.01mm. Suwmiarka dostarczana w pudełku.</p> <p>10. Suwmiarka noniuszowa 0,02 Suwmiarka czterofunkcyjna z zaciskiem MAUb 200 mm. Dokładność pomiaru do 0,02 mm. Cztery możliwe pomiary: zewnętrzny, wewnętrzny, wysokości, głębokości Zakres pomiarowy 0-200 mm, posiada dwie pary szczęk jedno do pomiarów zewnętrznych, drugie do pomiarów wewnętrznych. Zacisk ustala położenie przesuwnej szczęki, suwmiarka posiada podziatkę milimetrową oraz calową. Suwmiarka posiada wysuwany głębokościomierz, do pomiarów głębokości i wymiarów mieszanych. Wykonana ze stali nierdzewnej, kolor inox.</p> <p>11. Suwmiarka noniuszowa 0,05 Suwmiarka dwustronna MADA 250 mm 0,05.</p>	1						
--	---	---	--	--	--	--	--	--

Zawodowy Dolny Śląsk

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020



2

	<p>Zakres pomiarowy 0-250 mm, posiada dwie pary szczęk do pomiarów zewnętrznych. Dokładność pomiaru do 0,05 mm. Suwmiarka wyposażona w śrubkę zaciskową ustalającą położenie przesuwnej szczęki, oraz podziałkę centymetrową i calową. Wykonana jest ze stali nierdzewnej, kolor inox.</p> <p>12. Multimetr cyfrowy – miernik cyfrowy Parametry mierników: pomiar AC: 750V/200V, pomiar DC: 200mV/2000mV/20V/200V/1000V/2000uA/2000uA/20mA/200mA, pomiar rezystancji: 2000kOhm/200kOhm/20kOhm/2000Ohm/2000Ohm Przeznaczenie: pomiar wielkości elektrycznych Dodatkowe informacje: test tranzystorów, test ciągłości obwodu, test tranzystorów</p> <p>1</p>									
	<p>13. Mikrometr do pomiarów wewnętrznych Opis: - Podziałka chromowana na mat. - Hartowane i precyzyjnie docierane powierzchnie pomiarowe. - Z tuleją sprzęgła i dźwignią ustalającą. - DIN 863. - Dostarczane w etui wraz z pierścieniem ustalającym. Dane techniczne: - Zakres pomiarowy: 5 - 30 mm - Dokładność odczytu: 0.01 mm - Dokładność pomiaru: 0.007 mm</p> <p>1</p>									
	<p>14. Mikrometr do pomiarów zewnętrznych</p> <p>1</p>									



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



	<p>Mikrometr do pomiarów zew. 0-100/0,01 mm z regulowanym kowadełkiem, z czujnikiem zegarowym Mikrometr warsztatowy do pomiarów zewnętrznych o dużym zakresie pomiaru 0-100 mm, oraz podzięcie 0,01 mm, z czujnikiem zegarowym. Mikrometr posiada regulowane kowadełko. Parametry techniczne: Zakres pomiarowy: 0-100 mm Podziałka: 0,01 mm Dokładność: +/- 0,006 mm Regulacja kowadełka: 5 mm Blokada wrzeciona: TAK Regulowane wskaźniki tolerancji: TAK Max. moc pomiarowa: 10 N W zestawie: mikrometr, etui</p>	1				
	<p>15. Częstotliwościomierz 45-55hz 230v Straty mocy 1,20W min. temp. otoczenia -25°C max. temp. otoczenia 55°C typ płyta czołowa funkcja miernik częstotliwości wielkość min 72x72mm</p>	1				
	<p>16. Wzornik gwintów Przymiar / szablon do gwintów 52 wzorce metryczne i calowe. 24 wzorniki do gwintów metrycznych: 0.25 mm, 0.30 mm, 0.35 mm, 0.40 mm, 0.45 mm, 0.50 mm, 0.60 mm, 0.70 mm, 0.75 mm, 0.80 mm, 0.90 mm, 1.00 mm, 1.25 mm, 1.50 mm, 1.75 mm, 2.00 mm, 2.50 mm, 3.00 mm, 3.50 mm, 4.00 mm, 4.50 mm, 5.00 mm, 5.50 mm, 6.00 mm,</p>					

Zawodowy Dolny Śląsk

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020



2

13	Gilotyna do papieru	<p>28 wzorników do gwintów całowycych: 62G, 60G 1/16", 48G 3/32", 40G 1/8", 36G, 32G 5/32", 30G, 28G, 26G, 25G</p> <p>17. Przyrządy nastawcze – wskaźnik precyzyjny Zakres pomiarowy: min 25 mm Powierzchnie pomiarowe hartowane, przekrój okrągły z izolowanym uchwytem z tworzywa sztucznego, uchwyt chromowaty matowy. Granica błędów przy pomiarze długości $\pm (1+L/100)$ μm, L w mm.</p>	1	Środa Śląska					
14	Suwmiarka z odczytem	<p>Gilotyna biurowa z automatycznym systemem docisku papieru, dużym roboczym białem z szablonami różnych formatów. Gilotyna z długim ostrzem tnącym wykonanym z hartowanej stali oraz bezpiecznym uchwytem. Ostre ze stali nierdzewnej zapewnia jednolite cięcie Tnie jednorazowo 10 – 12 arkuszy, A3 Długość cięcia 455mm Specjalna osłona SafeCut™ zapewnia bezpieczeństwo pracy Możliwość cięcia plastikowych okładek i zdjęć Osłona SafeCut™ w czasie transportu i przechowywania może być złożona na płasko na podstawie Metalowa baza zintegrowana z antypoślizgowymi nóżkami Docisk papieru zapobiega przesuwaniu się dokumentu podczas cięcia Miarki cięcia dla różnych rozmiarów dokumentów, zdjęć i do cięcia pod kątem Certyfikat bezpieczeństwa TÜV & GS instrukcja w języku polskim,</p>	1	Środa Śląska					
14	Suwmiarka z odczytem	Wykonana ze szlachetnej stali nierdzewnej hartowanej, 3 funkcyjna: pomiar zewnętrzny, pomiar wewnętrzny,	3	Wałbrzych Gmina					

Zawodowy Dolny Śląsk

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020



2



elektronicznym 150 mm.	<p>pomiar głębokości, duży wyświetlacz cyfrowy, interfejs RS232</p> <p>temperatura pracy 5°C do 400°C</p> <p>śruba blokująca i kółko ułatwiające przesuw</p> <p>odczyt co 0,01mm / 0,0005", dostarczana w otwieranym pudełku z tworzywa sztucznego.</p> <p>Dane techniczne:</p> <p>zakres pomiarowy: 0 – 150 mm,</p> <p>długość szczęk: 40mm,</p> <p>odczyt 0,01mm / 0,0005 cala,</p> <p>jednostka pomiaru: mm i cale.</p>								
15	<p>Suwmiarka zegarowa – długość pomiaru 150mm, wyposażona w czujnik zegarowy. Zapewniają łatwość pomiaru, zwłaszcza przy pomiarach kontrolno – porównawczych.</p> <p>Wskaźówka czujnika pokazuje różnicę między pomiarami.</p> <p>Suwmiarka czujnikowa ze śrubą ustalającą, wykonana ze stali nierdzewnej.</p> <p>Zakres pomiaru: 150 mm.</p> <p>Szczęki: 40 mm.</p> <p>Dokładność odczytu: 0,01 mm</p>	2	Wałbrzych Gmina						
16	<p>Zestaw narzędzi do zarabiania złączy</p> <ol style="list-style-type: none"> Miernik mocy optycznej Czułość (dBm): -50 ÷ +26dBm; Rodzaj detektora: InGaAs; Długości fali: 850~1600nm; Rozdzielczość: 0,01dBm; Dopuszczalna temperatura pracy: -10°C ÷ 60°C; Temperatura przechowywania: -20°C ÷ 70°C; Zasilanie: 2x bateria AA; Wymiary: 165x80x35 ; Waga: 280g; Zawartość zestawu: Miernik mocy, Pokrowiec, Instrukcja obsługi, Dodatkowy adapter FC; SC; Mikroskop ręczny, 200x, optyczny Ręczny mikroskop pasywny do inspekcji czół ferrul 	1	Brzeg Dolny						

Zawodowy Dolny Śląsk

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



	<p>złączy światłowodowych typu \varnothing 2,5 mm (ST, FC, SC). Powiększenie regulowane w zakresie 150x ÷ 200x. Podświetlenie zasilane z dwóch baterii typu AA. W skład zestawu wchodzi uchwyty do inspekcji złączy typu PC i APC oraz podstawa do pionowego ustawienia przyrządu.</p> <p>3. Zestaw narzędzi do zarabiania złączy światłowodowych (w opakowaniu plastikowym – walizce) Narzędzia: nóż do włókien światłowodowych, stripper do włókien światłowodowych nożyce do kevlaru, zaciskarka do złączy; Mat. eksploatacyjne: strykawki (5szt.), epoksydowy dwuskładnikowy klej szybkoschnący (10+10g), płyn do czyszczenia, dysk do polerowania ST, dysk do polerowania SC, chusteczki nasączone (3szt.), chusteczki bezpyłowe (3szt.), papier polerski 6μm (10x10cm 1szt.), papier polerski 1μm (10x10cm 1szt.), papier polerski 0.5μm (10x10cm 1szt.), gumowa podkładka polerska (15x15cm 1szt.), szklana podkładka polerska (15x20cm 1szt.);</p>	1				
	<p>4. Wizualny lokalizator uszkodzeń Długość fali: 640-665nm; Moc wyjściowa: max. 10mW; Złącze: uniwersalne dla ferrul 2,5mm (SC; ST; FC);</p>	1				

Zawodowy Dolny Śląsk

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



	<p>Tryby pracy: świecenie ciągle lub pulsacyjne; Zasilanie: 2xAA; Obudowa: PCV</p> <p>5. Zaciskarka do złączy koncentrycznych Średnica zaciskania: 1,07 mm, 1,72 mm, 1,98 mm, 3,25 mm, 3,84 mm, 4,52 mm ; Typy złączy: SC, ST, LC, MU; Typy przewodów: RG122, RG174, RG179, RG180, RG187, RG188, RG195, RG178, RG316, BELDEN 8218, ŚWIATŁOWODOWE</p> <p>6. Zestaw narzędzi do zaciskania złączy BNC Wyposażenie: Ramiona zaciskarki Obcinarka do przewodów koncentrycznych Ściągacz izolacji śrubokręt; Wkłady do zaciskarki: 3A4 (RG58; RG59; RG62; RG174), 3C (RG58; RG59; RG6; RG62), 3G (RG58; RG59; RG62; RG174; światłowodowe), 3J (RG174; RG179; Belden 8218; światłowodowe), 3K (RG8; RG11; RG174; RG179; RG213); Opakowanie: plastikowa walizka</p>	1				
RAZEM						

3. Termin realizacji. Przedmiot zamówienia realizujemy w dni (proszę określić ilość dni od 14-40)
4. Gwarancja. Udzielona gwarancja w miesiącach (proszę określić ilość miesięcy od 6-24)
5. Uważamy się za związanych z niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią projektu umowy, akceptujemy go i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz nie podlegamy wykluczeniu zgodnie z art. 24 ustawy PZP.

Zawodowy Dolny Śląsk

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020



M

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią i warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami do niej przekazanymi przez Zamawiającego (jeżeli dotyczy) przed terminem składania ofert, akceptujemy je oraz uznajemy się za związanych z określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania, zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty oraz przyjęliśmy warunki wykonania przedmiotu zamówienia.

9. Załącznikami do niniejszej oferty są:

—
—

Pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 kodeksu karnego oświadczam, że wszystkie złożone do oferty dokumenty i oświadczenia są prawdziwe.

..... dn.
miejscowość

.....
podpis czytelny lub nieczytelny z pieczęcią imienną
osoby lub osób upoważnionych
do podpisu w imieniu Wykonawcy

(w przypadku złożenia podpisu przez osobę(y) upoważnioną(e) musi zostać załączone pisemne pełnomocnictwo)

Zawodowy Dolny Śląsk

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020